



HIFI NEWS 1998







DSP-A1

7-Kanal Home Cinema-Verstärker mit Dolby Digital (AC-3) Dekoder, DTS Dekoder und 5.1-Kanal Dekodereingang für MPEG 2

(In Schwarz und Titan lieferbar) Limited Edition in Champagner mit Holzseitenteilen





35 W

Ausstattung

- Dolby Digital (AC-3) Dekoder
- DTS Dekoder
- 5.1 Dekodereingang für MPEG 2 21 Cinema DSP-Programme (15 Tri-Field)
- ●Concert Video 1 (2)

- Concert Video 1 (2)
 Concert Video 2 (2)
 TV Theater (2)
 Movie Theater 1 (6)
 Movie Theater 2 (6)
 Dolby Pro Logic/, Dolby Digital/, DTS/Enhanced
 Dolby Pro Logic

 Hall 1 (3)

 Concert Video 1 (2)

 To Concert Video 2 (2)

 To Concert Video 2 (2)

 To Concert Video 2 (2)

 To Concert Video 1 (2)

- ●Hall 1 (3) ●Hall 2 (3)
- Church (3)
- Jazz Club (3) Rock Concert (3)
- Entertainment (3)
- Direkter Zugriff auf die DSP-Programme
- Original Yamaha Dolby Digital 24-Bit Prozessor LSI und DSP LSI
 ■8-Kanal 8fs 24-Bit D/A Wandlung und 2-Kanal 128fs 24-Bit A/D
- Wandlung
- Automatische Wahl des Surround-Dekoderformats
- Automatische Wahl der Eingangskonfiguration für TV/DBS und DVD/VCR 3
- Graphisches On Screen Display
- ■7-Kanal Verstärker mit hoher Ausgangsleistung
- Betriebssicher auch an 4 Ohm
- Dynamikumfang regelbar

- Lautsprecherimpedanz-Wahlschalter
- Linearer Dämpfungsfaktor
- □ Digitaleingänge: 5 x optisch, 3 x koaxial.und 1 x AC-3 RF
 □ 5 Audio und 6 A/V (mit S-Video) Eingänge
 □ A/V Rec Out Wahlschalter

- Vorverstärkerausgänge für die hinteren und vorderen Effektkanäle
- Regelbarer Subwoofer Ausgang (fernbedienbar)
 Auftrennbare Vor- und Endstufe für den Center- und die Stereokanäle
- Anschlüsse für zwei Center-Lautsprecher mit Schalter
- Baß-, Höhen- und Balance-Regler
- Bedienfeldabdeckung mit ölgedämpften Scharnieren
- Fernbedienbare motorgesteuerte Lautstärkeregelung mit LED
- Lernfähige beleuchtete Fernbedienung
- Yamaha System Fernbedienung

- RMSAusgangsleistung/Kan.

 Main (20 Hz–20 kHz, 8 Ohm, 0,015% K):
 Center (20 Hz–20 kHz, 8 Ohm, 0,015% K):
 Rear Effekt (1 kHz, 8 Ohm, 0,015% K):
 Front Effekt (1 kHz, 8 Ohm, 0,05% K): 110 W 110 W 110 W
- DIN Ausgangsleistung/Kan. (1 kHz, 4 Ohm, 0,7% K) Main/Center/Rear 180 W ■ Abmessungen (B x H x T): 435 x 191 x 473 mm
- Gewicht: 23 kg



RX-V493 RDS

5-Kanal Home Cinema-Receiver mit 5.1-Kanal Dekodereingang für Dolby Digital (AC-3), MPEG 2, DTS





(In Schwarz und Titan lieferbar)

Ausstattung

- Cinema DSP-Programme
- ●Dolby Pro Logic Enhanced (35 mm Movie Theater)
 ■5.1 Eingang für Dolby Digital (AC-3), MPEG 2, DTS
 Dolby Pro Logic

- Hifi DSP-Programme •Concert Hall
 - Mono Movie
 - Disco
 - Rock Concert
 - Concert Video
 - Stadium
- Direkter Programm-Zugriff
- Hohe Ausgangsleistung
- Betriebssicher auch an 4 Ohm
- Lautsprecherimpedanz-Wahlschalter
- Linearer Dämpfungsfaktor
- 3 Audio und 3 A/V Eingänge
- Center-, Subwoofer- und Rear Effect-Pegelregler
- Regelung der digitalen Zeitverzögerung
- Bass-, Höhen- und Balance-Regler
- Lautsprecherumschalter A, B, A+B

- RDS-Tuner mit PS, PTY, PTY SEEK, RT, CT, EON
- 40 Stationsspeicher, autom. Senderspeicher mit Edit-Funktion
- Schlummerschaltung
- Fernbedienbare motorgesteuerte Lautstärkeregelung
- Yamaha System Fernbedienung

Technische Daten

■ Min. HMS Ausgangsleistung/Kan.	
Stereo (8 Ohm, 20 Hz to 20kHz, 0,04% K):	65 W
Center (8 Ohm, 20 Hz to 20 kHz, 0,04% K):	65 W
Surround (8 Ohm, 1 kHz, o,4% K):	20 W
■ DIN Ausgangsleistung per Stereo Kan.	
(1 kHz, 4 Ohm, 0,7% K):	95 W
■ FM Nutzbare Empfindlichkeit	
(DIN, 75 Ohm, Mono):	0,9 μV
■ FM Trennschärfe:	70 dB
■ FM Geräuschspannungsabstand (Mono/Stereo):	75/70 dB
■ FM Klirrfaktor (Mono/Stereo):	0,1/0,2%
■ AM Nutzbare Empfindlichkeit:	100 uV/m

- AM Geräuschspannungsabstand: 50 dB ■ Abmessungen (B x H x T): 435 x 151 x 308,5 mm
- Gewicht: 8,7 kg

RX-V393 RDS

5-Kanal Home Cinema-Receiver mit 5.1-Kanal Dekodereingang für Dolby Digital (AC-3), MPEG 2, DTS





75 W

(In Schwarz und Titan lieferbar)

Ausstattung

- Cinema DSP-Programme
- Dolby Pro Logic Enhanced (35 mm Movie Theater)
- 5.1 Eingang für Dolby Digital (AC-3), MPEG 2, DTS
- Dolby Pro Logic Hifi DSP-Programme
 - Concert Hall
 Mono Movie

 - Disco
 - Rock Concert
 - Concert Video
 - Stadium
- Hohe Ausgangsleistung
- Betriebssicher auch an 4 Ohm
- Lautsprecherimpedanz-Wahlschalter
- Linearer Dämpfungsfaktor
- ■3 Audio und 2 A/V Eingänge
- Center- und Rear Effect-Pegelregler
- Regelung der digitalen Zeitverzögerung
- Bass-, Höhen- und Balance-Regler ■ Lautsprecherumschalter A, B, A+B
- RDS-Tuner mit PS, PTY, PTY SEEK, RT, CT, EON


- 40 Stationsspeicher, autom. Senderspeicher mit Edit-Funktion
- Schlummerschaltung
- Fernbedienbare motorgesteuerte Lautstärkeregelung
- Yamaha System Fernbedienung

- Min. RMS Ausgangsleistung/Kan. Stereo (8 Ohm, 20 Hz to 20kHz, 0,04% K): Center (8 Ohm, 20 Hz to 20 kHz, 0,07% K): 50 W 50 W Surround (8 Ohm, 1 kHz, o,3% K): 20 W ■ DIN Ausgangsleistung per Stereo Kan.
- Div Ausgangsfelstung per Sti (1 kHz, 4 Ohm, 0,7% K):
 FM Nutzbare Empfindlichkeit (DIN, 75 Ohm, Mono):
 FM Trennschärfe: 0,9 μV 70 dB
- FM Geräuschspannungsabstand (Mono/Stereo): FM Klirrfaktor (Mono/Stereo): 75/70 dB 0,1/0,2% ■ AM Nutzbare Empfindlichkeit: 100 µV/m 50 dB
- AM Geräuschspannungsabstand: ■ Abmessungen (B x H x T): 435 x 151 x 308,5 mm
- Gewicht: 7,8 kg



RS-V393

Home Cinema Package mit 5.1-Kanal Dekodereingang für Dolby Digital (AC-3), MPEG 2,





- Cinema DSP-Programme

 Dolby Pro Logic Enhanced (35 mm Movie Theater)

 5.1 Eingang für Dolby Digital (AC-3), MPEG 2, DTS
- Dolby Pro Logic Hifi DSP-Programme
 - ●Concert Hall
 - Mono Movie
 - Disco
 - Rock Concert
 - Concert Video
- Stadium
- RDS-Tuner mit PS, PTY, PTY SEEK, RT, CT, EON
- 40 Stationsspeicher, autom. Senderspeicher mit Edit-Funktion
- Yamaha System Fernbedienung Min. RMS Ausgangsleistung/Kan.
 - Stereo (8 Ohm, 20 Hz to 20kHz, 0,04% K): Center (8 Ohm, 20 Hz to 20 kHz, 0,07% K): 50 W 20 W
- Surround (8 Ohm, 1 kHz, 0,3% K):

 Abmessungen (B x H x T): 435 x 151 x 308,5 mm

- Abriessungen (B x H x 1): 435 x 151 x 308,
 Gewicht: 7,8 kg
 CD-Player CDX-393
 8-fach Oversampling/Single-Bit-Technologie
 Programmspeicher für 20 Titel
 Direkter Titelzugriff über Zehnertastatur









- Fernbedienung Kompatibel mit Yamaha-Systemfernsteuerung
- Abmessungen (B x H x T): 435 x 96 x 273 mm
- Gewicht: 3,5 kg

Stereo Lautsprecher NS-G40

- Standlautsprecher
- 2-Wege-Baßreflex-System
- Belastbarkeit (Musik/Sinus): 120/60 W
- Impedanz: 4 Òhm
- Abmessungen (B x H x T): 250 x 850 x 240 mm Gewicht: 12,0 kg Center Lautsprecher NS-CG75

- ■2-Wege/3-Lautsprecher-System
- Magnetische Abschirmung
- Musikbelastbarkeit: 80 W
- Impedanz: 4 Ohm
- Abmessungen (B x H x T): 446 x 150 x 140 mm

■ Gewicht: 4,5 kg Surround Lautsprecher NS-E105

- 2-Wege Bassreflexsystem
- Belastbarkeit (Musik/Sinus): 200/50 W
- Impedanz 6 Ohm
- Abmessungen (B x H x T): 210 x 297 x 100 mm
- Gewicht: 2,0 kg
- Wandmontage oder selbststehend

RS-V393 MK II

Home Cinema Package MK II mit 5.1-Kanal Dekodereingang für Dolby Digital (AC-3), MPEG 2,

(In Schwarz und Titan lieferbar)

Receiver RX-V393RDS

- Cinema DSP
- ■5.1 Eingang für Dolby Digital (AC-3), MPEG 2, DTS
- Dolby Pro Logic Hifi DSP-Programme
- ●Concert Hall
- Mono Movie
- Disco
- Rock Concert
- Concert Video
- RDS-Tuner mit PS, PTY, PTY SEEK, RT, CT, EON
- 40 Stationsspeicher, autom. Senderspeicher mit Edit-Funktion

■ 40 Stations spetcher, autom. Senderspetcher mit E Min. RMS Ausgangsleistung/Kan.

Stereo (8 Ohm, 20 Hz to 20kHz, 0,04% K):
Center (8 Ohm, 20 Hz to 20 kHz, 0,07% K):
Surround (8 Ohm, 1 kHz, 0,3% K):

Abmessungen (B x H x T): 435 x 151 x 308,5 mm 50 W 50 W 20 W

Gewicht: 7,8 kg Lautsprecher System NS-P400

Stereo Lautsprecher
■2-Wege-Baßreflex-System ■ Magnetische Abschirmung



- Impulsbelastbarkeit: 120 W
- Impedanz: 6 Ohm
- Abmessungen (B x H x T): 171 x 281 x 188,5 mm
- Gewicht: 2,5 kg Center Lautsprecher
- 2 10cm Konus-Breitbandsysteme Magnetische Abschirmung Impulsbelastbarkeit: 150 W

- Impedanz: 6 Ohm
- Abmessungen (B x H x T): 436 x 131 x 210,5 mm

- Gewicht: 3,2 kg
 Surround Lautsprecher
 2-Wege Bassreflexsystem
- Impulsbelastbarkeit: 80 W
- Impedanz 6 Ohm
- Abmessungen (B x H x T): 171 x 281 x 112 mm
- Gewicht: 1,6 kg

Subwoofer

- Yamaha Active Servo Technologie
- Ausgangsleistung: 50 W
- Frequenzgang: 30 200 Hz Abmessungen (B x H x T): 320 x 400 x 344 mm
- Gewicht:12,2 kg



RS-V592 MK II

Home Cinema Package mit 5.1-Kanal Dekodereingang für Dolby Digital (AC-3), MPEG 2,







(In Schwarz und Titan lieferbar)

Receiver RX-V592RDS

- **■**Cinema DSP-Programme
- Dolby Pro Logic Enhanced (35 mm Movie Theater)
- ■5.1 Eingang für Dolby Digital (AC-3), MPEG 2, DTS
 ■Dolby Pro Logic
- ■Hifi DSP-Programme
 - ●Concert Hall
 - Mono Movie
 - Disco
 - Rock Concert
 - Concert Video
 - Stadium
- ■RDS-Tuner mit PS, PTY, RT, CT, EON
- ■40 Stationsspeicher, autom. Senderspeicher mit Edit-Funktion
- ■Yamaha System Fernbedienung
- ■Min. RMS Ausgangsleistung/Kan. Stereo (8 Ohm, 20 Hz to 20kHz, 0,04% K): Center (8 Ohm, 20 Hz to 20 kHz, 0,07% K): 70 W 70 W Surround (8 Ohm, 1 kHz, 0,3% K): ■Abmessungen (B x H x T): 435 x 151 x 379,5 mm 35 W

- ■Gewicht: 11 kg CD-Player CDX-493
- ■8-fach Oversampling/Single-Bit-Technologie
- ■Programmspeicher für 20 Titel
- ■Direkter Titelzugriff über Zehnertastatur

- ■Fernbedienung ■Kompatibel mit Yamaha-Systemfernsteuerung ■Abmessungen (B x H x T): 435 x 96 x 273 mm

■Gewicht: 3,5 kg Stereo Lautsprecher NS-G40

- ■Standlautsprecher
 ■2-Wege-Baßreflex-System
 ■Belastbarkeit (Musik/Sinus): 120/60 W
 ■Impedanz: 4 Ohm
- ■Abmessungen (B x H x T): 250 x 850 x 240 mm

- Abmessungen (B x H x T): 250 x 850
 Gewicht: 12,0 kg
 Center Lautsprecher NS-CG85
 2-Wege/3-Lautsprecher-System
 Magnetische Abschirmung
 Belastbarkeit (Musik/Sinus): 50/80 W
 Impedanz: 4 Ohm
- ■Abmessungen (B x H x T): 445 x 150 x 150 mm

■Gewicht: 4,9 kg Surround Lautsprecher NS-G25 (o. Abb.) ■2-Wege Bassreflexsystem ■Belastbarkeit (Musik/Sinus): 60/40 W

- ■Impedanz 4 Ohm
- ■Abmessungen (B x H x T): 160 x 200 x 123 mm
- ■Gewicht: 2,75 kg
- ■Wandmontage oder selbststehend

AV-S7

Home Cinema Sound System



NX-AVS7 Centerlautsprecher mit Steuereinheit

- ■Cinema DSP
- Dolby Pro Logic Enhanced
- ■Dolby Pro Logic
- ■Digitaler Klangfeldprozessor (Programme):
 - Concert
 - Sports
 - Mono Movie
- ■Automatische Eingangsbalanceregelung für Dolby Pro Logic
- ■Testtongenerator für einfache Lautsprecherbalance-Einstellung
- ■2 Eingänge

- ■Stand By-Schaltung
 ■Fernbedienung
 ■Magnetische Abschirmung
- ■Belastbarkeit: 40 W
- ■Abmessungen (B x H x T): 280 x 117 x 125 mm ■Gewicht: 1,3 kg

NX-AV1 Front- und Surroundlautsprecher

■1-Weg Breitbandlautsprecher

- ■Magnetische Abschirmung
- ■Abmessungen (B x H x T): 94 x 117 x 125 mm
- ■Gewicht: 0,7 kg

SW-AVS7 Subwoofer mit 6-Kanal-Endstufe

- ■Active Servo Technologie ■Magnetische Abschirmung
- ■Magnetische Abschirmung
 ■RMS Ausgangsleistung/Kan.
 Front (1kHz, 6 Ohm, 10% K):
 Center (1 kHz, 6 Ohm, 10% K):
 Surround (1 kHz, 6 Ohm, 10% K):
 Subwoofer (100 Hz, 4 Ohm, 10% K):
 ■Abmessunger (B x H x T): 250 x 425 x 418 mm

30 W 30 W 50 W

■Gewicht: 14,5 kg



NS-G45

Lautsprecher

LIEFERBAR AB AUGUST 1998



- Ausstattung
 Standlautsprecher
 2-Wege-Baßreflex-System
 2 x 17 cm Konustieftöner
- ■2,5 cm Kalottenhochtöner
- Gehäuseausführung in Schwarz

- Technische Daten
 Frequenzgang: 35 20.000 Hz
 Nennbelastbarkeit: 60 W
- Musikbelastbarkeit: 120 W
- Impedanz: 4 Ohm
- Impedanz. 4 Onlin
 Wirkungsgrad: 90 dB/W/m
 Abmessungen (B x H x T): 220 x 900 x 265 mm
 Gewicht: 12,6 kg

NS-E103

Lautsprecher



- Ausstattung
 Breitband-Baßreflex-System
 10 cm Konuslautsprecher
 Wandmontage oder selbststehend
 Magnetische Abschirmung

- Technische Daten
 Frequenzgang: 70 20.000 Hz
 Nennbelastbarkeit: 25 W
- Spitzenbelastbarkeit: 80 W
- Impedanz 6 Ohm
- Impedanz 6 Offin

 Wirkungsgrad 90 dB/W/m

 Abmessungen (B x H x T): 180 x 220 x 100 mm

 Gewicht: 1,4 kg

NS-C103

Centerlautsprecher

- Ausstattung
 2-Wege/3-Lautsprecher-System
 Baßreflex-System
 2 x 8 cm Papierkonus-Tieftöner
 1 2,2 cm Kalottenhochtöner
 Magnetische Abschirmung



- Frequenzgang: 65 20.000 Hz Nennbelastbarkeit: 40 Watt

- Spitzenbelastbarkeit: 120 Watt
 Impedanz: 6 Ohm
 Wirkungsgrad: 89 dB/W/m
 Abmessungen (B x H x T): 435 x 100 x 230 mm
- Gewicht: 1,4 kg



DVD-S700

DVD-Spieler





(In Schwarz lieferbar)

- Ausstattung
 Abspielformate
 DVD (Regionalcode 2)
 Video CD
 Audio CD
 Eingabauter Pollby Digita
- Eingebauter Dolby Digital (AC-3) Dekoder mit Delaytime und Pegeleinstellung
 Eingebauter MPEG 2 Dekoder mit Delaytime und Pegel-
- einstellung
 96 kHz/24 Bit Audio D/A Wandler
 10-Bit Video D/A Wandlung
 Optische und Koaxial-Ausgänge für Dolby Digital (AC-3),

- MPEG 2 und PCM
- Mehrkanal Audio Dekoder-Ausgänge für Dolby Digital (AC-3) und MPEG 2
- Anwahl verschiedener Untertitel (32)
- Unterszenenanwahl (9)
- Anwahl verschiedener Blickwinkel
 anwählbare Audiokanäle
 On Screen Funktion

- ■3 Video-Ausgänge (einschl. 1 S-Video)
- Fernbedienung

- Frequenzgang: 2 22.000 Hz (48 kHz Sampling) 2 44.000 Hz (96 kHz Sampling) Geräuschspannungsabstand: 115 dB Dynamikbereich: 102 dB

- Verzerrungen und Rauschen: 0,0025%
 Abmessungen (B x H x T): 435 x 87,5 x 284 mm
- Gewicht: 3,6 kg



AX-392

Vollverstärker



(In Schwarz und Titan lieferbar)

Ausstattung

- Ausstattung

 Hohe dynamische Ausgangsleistung

 Betriebssicher auch an 4 Ohm

 Lautsprecherimpedanz-Wahlschalter

 Linearer Dämpfungsfaktor

 Schaltbare CD Direct-Verstärkung

 6 Eingänge einschl. Tape Monitor

 Kontinuierlich variable Loudness

- Balance-/Hochton-/Tieftonregler
- Schraubanschlüsse für Lautsprecher
- Verdecktes Bedienfeld
- Fernbedienbare motorgetriebene Lautstärkeregelung

- Fernbedienung im neuen handlichen Design
- Yamaha-Systemfernsteuerung

Technische Daten

- Min. Ausgangsleistung (RMS) pro Kanal (20 Hz 20 kHz, 8 Ohm, 0,04% K): 60 W
- DIN Ausgangsleistung pro Kanal (1 kHz, 4 Ohm): 90 W
- □ Dämpfungsfaktor: 100
 □ Geräuschspannungsabstand
 (CD etc. / Phono MM): 108/82 dB
 □ Consists 7.5 kg

 □ Consists 7.5 kg
- Gewicht: 7,6 kg

TX-592 RDS

Tuner

(In Schwarz und Titan lieferbar)

- Ausstattung
 ALPHA (Absolute Linear Phase) ■ ALPHA (Absolute Linear Phase)
 ZF-Verstärker-Schaltkreis
 ■ Direct PLL IF Count Synthesizer Abstimmung
 ■ RDS (PTY/PTY Search/PS/RT/CT/EON)
 ■ Auto Preset/Preset Editing
 ■ 40 Stationsspeicher mit Mehrfach-Statusspeicher
 ■ Drehdekoder-Abstimmung
 ■ 11-Segment-Feldstärkeanzeige
 ■ Integriertes 2-farbines El - Display

- Integriertes 2-farbiges FL-Display
- Kompatibel mit Yamaha-Systemfernsteuerung

- Technische Daten

 FM Nutzbare Empfindlichkeit (DIN,26 dB S/N, Mono/Stereo): 0,9/24 μV

 FM Geräuschspannungsabstand (DIN,Mono/Stereo): 75/70 dB

 FM Klirrfaktor (1 kHz, Mono/Stereo): 0,1/0,2%

 Abmessungen (B x H x T): 435 x 86 x 289 mm

 Gewicht: 3.2 kg

- Gewicht: 3,2 kg



RX-496RDS

Receiver





(In Schwarz und Titan lieferbar)

- Ausstattung
 Linearer Dämpfungsfaktor
 Hohe dynamische Ausgangsleistung
 Betriebssicher auch an 4 Ohm

- Setriebssicher auch an 4 Orim
 Getrennter Aufbau von Vor- und Endstufe
 Schraubanschlüsse für Lautsprecher
 Yamaha-Systemfernsteuerung
 6 Eingänge einschließlich 2 x Tape Monitor
- Pure Direct Schalter
- Auto Preset/Preset Editing
- Kontinuierlich variable Loudness
- Hoch- und Tieftonregler
- Balance-Regler
- FL-Display
- RDS-Tuner mit PTY/PTY Search/PS/PS Search/RT/CT/EON
- 40 Stationsspeicher als Mehrfach-Statusspeicher
- Direct PLL IF Count Synthesizer Tuner
- Speicher-Nr. und Frequenzanzeige
- Abstimmwahlmöglichkeit (Auto/Stereo oder Manuell/Mono)

Technische Daten

- Min. Ausgangsleistung (RMS) pro Kanal (20 Hz 20 kHz, 8 Ohm, 0,04% K): 75 W
 DIN Ausgangsleistung pro Kanal: 105 W
- Dynamische Ausgangsleistung pro Kanal (8/6/4/2 Ohm) : 105/125/150/178 W
- Dämpfungsfaktor: 100 (8 Ohm, 20 Hz 20 kHz)
 Geräuschspannungsabstand (CD etc./Phono MM): 108/82 dB
- FM Nutzbare Empfindlichkeit (DIN,26 dB S/N, Mono/Stereo): 0,9/24 µV
- FM Trennschärfe: 85 dB
- FM Geräuschspannungsabstand (DIN,Mono/Stereo): 75/70 dB
- FM Klirrfaktor (1 kHz, Mono/Stereo): 0,1/0,2%
- AM Empfindlichkeit: 100 µV/m
- AM Geräuschspannungsabstand: 50 dB
- Abmessungen (B x H x T): 435 x 146 x 308,5 mm
- Gewicht: 8,2 kg

RX-396 RDS

Receiver





(In Schwarz und Titan lieferbar)

Ausstattung

- Linearer Dämpfungsfaktor
- Hohe dynamische Ausgangsleistung
- Betriebssicher auch an 4 Ohm
- Getrennter Aufbau von Vor- und Endstufe
- Schraubanschlüsse für Lautsprecher
- Yamaha-Systemfernsteuerung
- 5 Eingänge einschließlich 1 Tape Monitor
- Auto Preset/Preset Editing
- Kontinuierlich variable Loudness
- Hoch- und Tieftonregler
- Balance-Regler
- FL-Display
- RDS-Tuner mit PTY/PTY Search/PS/PS Search/RT/CT/EON
- 40 Stationsspeicher als Mehrfach-Statusspeicher
 Direct PLL IF Count Synthesizer Tuner
 Speicher-Nr. und Frequenzanzeige

- Abstimmwahlmöglichkeit (Auto/Stereo oder Manuell/Mono)

- Min. Ausgangsleistung (RMS) pro Kanal (20 Hz 20 kHz, 8 Ohm, 0,04% K): 50 W
- DIN Ausgangsleistung pro Kanal: 55 W
- Dynamische Ausgangsleistung pro Kanal (8/6/4/2 Ohm): 70/77/89/100 W
- Dämpfungsfaktor: 100 (8 Ohm, 20 Hz 20 kHz)
- Geräuschspannungsabstand (CD etc./Phono MM): 108/82 dB
- FM Nutzbare Empfindlichkeit (DIN,26 dB S/N, Mono/ Stereo): 0,9/24 µV
- FM Trennschärfe: 85 dB
- FM Geräuschspannungsabstand (DIN,Mono/Stereo): 75/70 dB FM Klirrfaktor (1 kHz, Mono/Stereo): 0,1/0,2% AM Empfindlichkeit: 100 μV/m

- AM Geräuschspannungsabstand: 50 dB Abmessungen (B x Hx T): 435 x 146 x 308,5 mm
- Gewicht: 6,4 kg



CDX-493

CD-Spieler



In Schwarz und Titan lieferbar)

Ausstattung

- ■8-fach Oversampling/Single-Bit-Technologie
- Intelligenter Digitalservo
- Variabler Analogausgang
- Optischer Digitalausgang
- Kopfhöreranschluß
- Synchro Start
- Wiederholfunktion
- Zufallswiedergabe Indexsuchlauf
- Spitzenpegelsuchlauf
- Tape Edit
- Leerstellenautomatik
- Programmspeicher für 20 Titel
- Direkter Titelzugriff über Zehnertastatur
- FL Display
- Anzeigenhelligkeit schaltbar
- 4-fache Zeitanzeige
- Fernbedienung

- Kompatibel mit Yamaha-Systemfernsteuerung
- Fernbedienbare digitale Lautstärkeregelung

Technische Daten

- Frequenzgang: 2 20.000 Hz, ± 0,5 dB Verzerrungen und Rauschen: 0,003%
- Geräuschspannungsabstand: 105 dB
- Dynamikbereich: 95 dB
- Abmessungen (B x H x T): 435 x 96 x 272 mm Gewicht: 3,6 kg

CDX-393

CD-Spieler



(In Schwarz und Titan lieferbar)

Ausstattung

- ■8-fach Oversampling/Single-Bit-Technologie
- Intelligenter Digitalservo
- Fester Analogausgang
- Synchro Start
- Wiederholfunktion
- Zufallswiedergabe Indexsuchlauf
- Spitzenpegelsuchlauf Tape Edit
- Leerstellenautomatik
- Programmspeicher für 20 Titel
- Direkter Titelzugriff über Zehnertastatur
- FL Display
- Anzeigenhelligkeit schaltbar
- 4-fache Zeitanzeige
- Fernbedienung
 Kompatibel mit Yamaha-Systemfernsteuerung

- Frequenzgang: 2 20.000 Hz, ± 0,5 dB
 Verzerrungen und Rauschen: 0,003%
 Geräuschspannungsabstand: 105 dB
 Dynamikbereich: 95 dB

- Abmessungen (B x H x T): 435 x 96 x 273 mm
- Gewicht: 3,5 kg



KX-493

Kassettendeck



In Schwarz und Titan lieferbar)

Ausstattung

- Yamaha GF Tonkopf
- Vollogik Steuerung
- Automatische Bandeinmessung
- Automatische Bandsorteneinstellung
- Manuelle Bias-Regelung
- High Bias (160 kHz)
- Kassettenstabilisator
- 4-stelliges Digit FL Display
- Spitzenwertanzeige mit 15 Segmenten
- Play Trim CD Synchro Start
- Dolby B/C
- Dolby HX-Pro
- Schaltbares MPX-Filter
- Kopfhöreranschluß mit Lautstärkeregelung
- Musiksuchlauf
- Intro Scan in beide Laufrichtungen
- Wiederholfunktion (Full, O-Memory)

- Memory Stop■ Timer Rec/Play
- Auto Rec Mute
- Rec Return
- Verdecktes Bedienfeld
- Kompatibel mit Yamaha-
- Systemfernsteuerung Fernbedienung (RKX-1) als Sonderzubehör

Technische Daten

- Frequenzgang: 20 20.000 Hz, +/- 3 dB
- Gleichlaufschwankungen: 0,05% (WRMS)
- Geräuschspannungsabstand (Dolby C/B): 76/68 dB
- Abmessungen (B x H x T): 435 x 126 x 277 mm
- Gewicht: 4,5 kg

KX-393

Kassettendeck



In Schwarz und Titan lieferbar)

- Ausstattung Yamaha GF Tonkopf
- Vollogik Steuerung
- Automatische Bandeinmessung
- Automatische Bandsortenein-
- stellung

 Manuelle Bias-Regelung
- Kassettenstabilisator
- 4-stelliges Digit FL Display
- Spitzenwertanzeige mit 15 Segmenten

- Play Trim
 CD Synchro Start
 Dolby B/C
 Dolby HX-Pro
 Schaltbares MPX-Filter
 Kopfhöreranschluß mit Lautstärkeregelung
- Musiksuchlauf
- Intro Scan in beide Laufrichtungen
- Memory Stop
- Auto Rec Mute ■ Rec Return

- Kompatibel mit Yamaha-Systemfernsteuerung
- Fernbedienung (RKX-1) als Sonderzubehör

Technische Daten

- Frequenzgang: 20 19.000 Hz, +/- 3 dB
- Gleichlaufschwankungen: 0,07% (WRMS)
- Geräuschspannungsabstand (Dolby C/B): 74/66 dB
- Abmessungen (B x H x T): 435 x 126 x 285 mm
- Gewicht: 4,4 kg

KX-W421

Doppel-Kassettendeck



nahmepegel

Sonderzubehör

Technische Daten

0,08% (WRMS)

Hz, +/- 3 dB

■ Gewicht: 5 kg

■ Rec Return■ Regler für Balance und Auf-

Systemfernsteuerung Fernbedienung (RKX-1) als

■ Frequenzgang: 20 - 20.000

Geräuschspannungsabstand

Abmessungen (B x H x T):

Gleichlaufschwankungen:

(Dolby C/B): 74/66 dB

435x 146 x 283 mm

■ Kompatibel mit Yamaha-

In Schwarz und Titan lieferbar)

Ausstattung

- Auto-Reverse Funktion
- Vollogik Steuerung
- Getrennte Tastaturen für beide Laufwerke
- FL Spitzenwertanzeige mit 12 Segmenten
- Getrennte 4-stellige FL Zählwerke
- Dolby B/C

- Dolby HX Pro Play Trim Play Trim für High Speed Kopien
- 2 Kopiergeschwindigkeiten
- CD Synchro Start
- Kopfhörerausgang
- Automatische Bandsorteneinstellung
- Musiksuchlauf
- Relay Play
- Reverse-Betriebsartenschalter
- Auto Rec Mute

KX-W321

Doppel-Kassettendeck



In Schwarz und Titan lieferbar)

Ausstattung

- Auto-Reverse Funktion
- Vollogik Steuerung
- Getrennte Tastaturen für beide Laufwerke
- FL Spitzenwertanzeige mit 12 Segmenten
- Getrennte 4-stellige FL Zählwerke
- Dolby B/C
- ■2 Kopiergeschwindigkeiten
- CD Synchro Start
- Kopfhörerausgang ■ Automatische Bandsorteneinstellung
- Musiksuchlauf
- Relay Play■ Reverse-Betriebsartenschalter
- Auto Rec Mute
- Rec Return
- Regler für Aufnahmepegel
- Kompatibel mit Yamaha-Systemfernsteuerung

■ Fernbedienung (RKX-1) als Sonderzubehör

- Frequenzgang: 20 19.000 Hz, +/- 3 dB
- Gleichlaufschwankungen: 0,08% (WRMS) ■ Geräuschspannungsabstand
- (Dolby C/B): 74/66 dB ■ Abmessungen (B x H x T):
- 435 x 146 x 283 mm
- Gewicht: 5 kg



MDX-793

MD-Recorder



(In Schwarz und Titan lieferbar)

Ausstattung

- ■20 Bit A/D und D/A Wandler
- ■24 Bit Quantisierung mit Block Floating Processing zur Verringerung von Quantisierungsfehlern
- Super Bit Allocation System zur optimalen Signalkompression
 Strompuffer für klaren Klang und großen Dynamikbereich
 Netzteil mit niedriger Impedanz für ein stabiles Klangbild

- Kompakter digitaler Schaltkreis zur Minimierung von
- Einstreuungen

 Automatischer Samplingratenwandler zur Konvertierung externer Digitalsignale auf 44.1 kHz

 3 Digitaleingänge (2 opt. für CD/MD und 1 coax. für DBS) und
- 1 Digitalausgang (opt.)
- AufnahmevorlaufspeicherKomfortable Titeleingabe
- Search und Skip über Jog Dial
- Synchro Recording
- Autom./ manuelles Setzen von Markierungen
- Wahlschalter für Stereo- / Mono-Aufnahme

- Universelles Editing: Verschiebung, Löschen (Disc, Titel und A-B), Trennen, Kombinieren und Rückgängig machen
- Wiedergabewiederholung (Single, Full und A-B)
- Programm- / Zufalls- / Direct-Wiedergabe
- Timer-Aufnahme / -Wiedergabe
- Multi Informations-Display
- Fernbedienung

Technische Daten

- Sampling Frequenz: 44.1 kHz
- Frequenzgang: 5-20.000 Hz ±0.3 dB
- Geräuschspannungsabstand: 98 dB
- Abmessungen (B x H x T): 435 x 108 x 400 mm
- Gewicht: 5,5 kg

MDX-9

MD-Recorder Classic Line Komponente

(In Schwarz und Titan lieferbar)



Ausstattung

- ■20 Bit A/D und D/A Wandler
- 20 Bit A/D und D/A wander

 24 Bit Quantisierung mit Block Floating Processing zur

 Verringerung von Quantisierungsfehlern

 Super Bit Allocation System zur optimalen Signalkompression

 Strompuffer für klaren Klang und großen Dynamikbereich

 Netzteil mit niedriger Impedanz für ein stabiles Klangbild

- Netzteil mit niedriger Impedanz für ein stabiles Klangbild
 Kompakter digitaler Schaltkreis zur Minimierung von
- Einstreuungen
- Automatischer Samplingratenwandler zur Konvertierung externer Digitalsignale auf 44.1 kHz
- ■3 Digitaleingänge (2 opt. für CD/MD und 1 coax. für DBS) und 1 Digitalausgang (opt.)
- Aufnahmevorlaufspeicher
- Komfortable Titeleingabe
- Search und Skip über Jog Dial
- Synchro Recording
- Autom./ manuelles Setzen von Markierungen
- Wahlschalter für Stereo- / Mono-Aufnahme

- Universelles Editing: Verschiebung, Löschen (Disc, Titel und A-B), Trennen, Kombinieren und Rückgängig machen Wiedergabewiederholung (Single, Full und A-B)
- Programm- / Zufalls- / Direct-Wiedergabe Timer-Aufnahme / -Wiedergabe
- Multi Informations-Display ■ Fernbedienung

- Sampling Frequenz: 44.1 kHz Frequenzgang: 5-20.000 Hz ±0.3 dB
- Geräuschspannungsabstand: 98 dB
- Abmessungen (B x H x T): 280 x 83 x 362 mm
- Gewicht: 4.0 kg



RS-396RDS

Package







(In Schwarz und Titan lieferbar)

Receiver RX-396RDS

- Linearer Dämpfungsfaktor Hohe dynamische Ausgangsleistung Betriebssicher auch an 4 Ohm

- Betriebssicher auch an 4 Ohm
 Getrennter Aufbau von Vor- und Endstufe
 Yamaha-Systemfernsteuerung
 5 Eingänge einschließlich 1 Tape Monitor
 Auto Preset/Preset Editing
 Kontinuierlich variable Loudness
 RDS-Tuner mit PTY/PTY Search/PS/PS Search/RT/CT/EON
 40 Stationsspeicher als Mehrfach-Statusspeicher
 Direct PLL IF Count Synthesizer Tuner
 Min. Ausgangsleistung (RMS) pro Kanal
 20 Hz 20 kHz 8 Ohm 0 04% KY: 50 W 20 Hz - 20 kHz, 8 Ohm, 0,04% K): 50 W
- DIN Ausgangsleistung pro Kanal: 55 W
- Dynamische Ausgangsleistung pro Kanal (8/6/4/2 Ohm): 70/77/89/100 W
- Abmessungen (B x H x T): 435 x 146 x 308,5 mm

■ Gewicht: 6,4 kg CD-Player CDX-393

- 8-fach Oversampling/Single-Bit-Technologie
- Fester Analogausgang
- Synchro Start

- Tape Edit
- Leerstellenautomatik
- Programmspeicher für 20 Titel
- Direkter Titelzugriff über Zehnertastatur Anzeigenhelligkeit schaltbar 4-fache Zeitanzeige

- Fernbedienung
 Kompatibel mit Yamaha-Systemfernsteuerung
 Frequenzgang: 2 20.000 Hz, ± 0,5 dB
 Verzerrungen und Rauschen: 0,003%

- Geräuschspannungsabstand: 105 dB Dynamikbereich: 95 dB
- Abmessungen (B x H x T): 435 x 96 x 273 mm Gewicht: 3,5 kg

Stereo Lautsprecher NS-G40

- Standlautsprecher
- 2-Wege-Baßreflex-System
- Frequenzgang: 35 20.000 Hz
- Nennbelastbarkeit: 60 W
- Musikbelastbarkeit: 120 W
- Impedanz: 4 Ohm
- Abmessungen (B x H x T): 250 x 850 x 240 mm
- Gewicht: 12,0 kg



Package MK II





(In Schwarz und Titan lieferbar)

- Receiver RX-396RDS

 Linearer Dämpfungsfaktor

 Hohe dynamische Ausgangsleistung

 Betriebssicher auch an 4 Ohm

 Getrennter Aufbau von Vor- und Endstufe
- Yamaha-Systemfernsteuerung 5 Eingänge einschließlich 1 Tape Monitor Auto Preset/Preset Editing

- Kontinuierlich variable Loudness RDS-Tuner mit PTY/PTY Search/PS/PS Search/RT/CT/EON
- 40 Stationsspeicher als Mehrfach-Statusspeicher
- Direct PLL IF Count Synthesizer Tuner
- DIN Ausgangsleistung pro Kanal : 55 W Abmessungen (B x H x T): 435 x 146 x 308,5 mm ■ Abmessungen (B x H x T): 435 x 146 x 308,5 r
 ■ Gewicht: 6,4 kg
 CD-Player CDX-493
 ■ 8-fach Oversampling/Single-Bit-Technologie
 ■ Variabler Analogausgang
 ■ Optischer Digitalausgang
 ■ Programmspeicher für 20 Titel
 ■ Direkter Titelzugriff über Zehnertastatur
 ■ Kompatibel mit Yamaha-Systemfernsteuerung
 ■ Fernbedienbare digitale Lautstärkeregelung

- Abmessungen (B x H x T): 435 x 96 x 272 mm

■ Gewicht: 3,6 kg Kassettendeck KX-493

- Yamaha GF Tonkopf
- Automatische Bandeinmessung
- Play Trim CD Synchro Start Dolby B/C
- Dolby HX-Pro
- Schaltbares MPX-Filter
 Kompatibel mit Yamaha-Systemfernsteuerung
- Frequenzgang: 20 20.000 Hz, +/- 3 dB
- Abmessungen (B x H x T): 435 x 126 x 277 mm
- Gewicht: 4,5 kg

Stereo Lautsprecher NS-G40

- Standlautsprecher 2-Wege-Baßreflex-System
- Frequenzgang: 35 20.000 Hz
 Nennbelastbarkeit: 60 W
 Musikbelastbarkeit: 120 W
- Impedanz: 4 Ohm ■ Abmessungen (B x H x T): 250 x 850 x 240 mm ■ Gewicht: 12,0 kg



RS-396RDS

TWIN Package

(In Schwarz und Titan lieferbar)





Receiver RX-396RDS

- Linearer Dämpfungsfaktor
- Hohe dynamische Ausgangsleistung
- Betriebssicher auch an 4 Ohm
- Getrennter Aufbau von Vor- und Endstufe
- Yamaha-Systemfernsteuerung
- 5 Eingänge einschließlich 1 Tape Monitor
- Auto Preset/Preset Editing
- Kontinuierlich variable Loudness RDS-Tuner mit PTY/PTY Search/PS/PS Search/RT/CT/EON
- 40 Stationsspeicher als Mehrfach-Statusspeicher
 Direct PLL IF Count Synthesizer Tuner

- DIN Ausgangsleistung pro Kanal : 55 W Abmessungen (B x H x T): 435 x 146 x 308,5 mm

■ Gewicht: 6,4 kg CD-Player CDX-493

- CD-Player CDX-493
 8-fach Oversampling/Single-Bit-Technologie
 Variabler Analogausgang
 Optischer Digitalausgang
 Programmspeicher für 20 Titel
 Direkter Titelzugriff über Zehnertastatur
 Kompatibel mit Yamaha-Systemfernsteuerung
- Fernbedienbare digitale Lautstärkeregelung

- Abmessungen (B x H x T): 435 x 96 x 272 mm

- Abmessungen (B x H x T): 435 x 96 x 272
 Gewicht: 3,6 kg

 Doppel-Kassettendeck KX-W321
 Auto-Reverse Funktion
 Getrennte Tastaturen für beide Laufwerke
 Getrennte 4-stellige FL Zählwerke
- Dolby B/C
- 2 Kopiergeschwindigkeiten
- CD Synchro Start
- Kompatibel mit Yamaha-Systemfernsteuerung
- Frequenzgang: 20 19.000 Hz, +/- 3 dB
- Abmessungen (B x H x T): 435 x 146 x 283 mm
- Gewicht: 5 kg

Stereo Lautsprecher NS-G40

- Standlautsprecher
- 2-Wege-Baßreflex-System
- Frequenzgang: 35 20.000 Hz Nennbelastbarkeit: 60 W
- Musikbelastbarkeit: 120 W
- Impedanz: 4 Ohm
- Abmessungen (B x H x T): 250 x 850 x 240 mm
- Gewicht: 12,0 kg

RS-496 RDS

Package





(In Schwarz und Titan lieferbar)

Receiver RX-496RDS

- Linearer Dämpfungsfaktor
- Hohe dynamische Ausgangsleistung Betriebssicher auch an 4 Ohm
- Getrennter Aufbau von Vor- und Endstufe
- Schraubanschlüsse für Lautsprecher
- Yamaha-Systemfernsteuerung
- ■6 Eingänge einschließlich 2 Tape Monitor
- Pure Direct Schalter
- Auto Preset/Preset Editing
- ■Kontinuierlich variable Loudness
- Hoch- und Tieftonregler
- Balance-Regler

- RDS-Tuner mit PTY/PTY Search/PS/PS Search/RT/CT/EON
 40 Stationsspeicher als Mehrfach-Statusspeicher

- 40 Stationsspeicher als Mehrfach-Statusspeicher
 Direct PLL IF Count Synthesizer Tuner
 Speicher-Nr. und Frequenzanzeige
 Abstimmwahlmöglichkeit (Auto/Stereo oder Manuell/Mono)
 Min. Ausgangsleistung (RMS) pro Kanal (20 Hz 20 kHz, 8 Ohm, 0,04% K): 75 W
 DIN Ausgangsleistung pro Kanal: 105 W
 Dynamische Ausgangsleistung pro Kanal (8/6/4/2 Ohm): 105/125/150/178 W

- Abmessungen (B x H x T): 435 x 146 x 308,5 mm
- Gewicht: 8,2 kg CD-Player CDX-493

- 8-fach Oversampling/Single-Bit-Technologie
 Variabler Analogausgang
 Optischer Digitalausgang
 Synchro Start

- Programmspeicher für 20 Titel
 Direkter Titelzugriff über Zehnertastatur
- Kompatibel mit Yamaha-Systemfernsteuerung
- Fernbedienbare digitale Lautstärkeregelung Abmessungen (B x H x T): 435 x 96 x 272 mm
- Gewicht: 3,6 kg

Stereo Lautsprecher NS-G30

- Regallautsprecher
- 2-Wege-Baßreflex-System
- Musikbelastbarkeit: 70 W
- Impedanz: 4 Ohm
- Abmessungen (B x H x T): 226 x 340 x 240 mm
- Gewicht: 6,0 kg



CLASSIC 5

Package





(In Schwarz und Titan lieferbar)

Receiver RX-10

- Linearer Dämpfungsfaktor
- Hohe dynamische Ausgangsleistung
- Betriebssicher auch an 4 Öhm
- Yamaha-Systemfernsteuerung
- Pure Direct Schalter
 Hoch- und Tieftonregler
- Balance-Regler
- RDS-Tuner mit PS/PTY/AF

- RDS-Tuner mit PS/PTY/AF

 40 Stationsspeicher als Mehrfach-Statusspeicher
 Direct PLL IF Count Synthesizer Tuner
 Speicher-Nr. und Frequenzanzeige
 Abstimmwahlmöglichkeit (Auto/Stereo oder Manuell/Mono)
 Min. Ausgangsleistung (RMS) pro Kanal
 (20 Hz 20 kHz, 8 Ohm, 0,03% K): 65 W
 DIN Ausgangsleistung pro Kanal: 85 W
 Geräuschspannungsabstand: 105 dB

- Geräuschspannungsabstand: 105 dB Abmessungen (B x H x T): 280 x 119 x 389 mm
- Gewicht: 6,3 kg

CD-Player CDX-9

- Yamaha Pro-Bit-Technologie
- Optischer Digitalausgang Synchro Start

- Programmspeicher für 25 Titel
 Direkter Titelzugriff über Zehnertastatur
 Kompatibel mit Yamaha-Systemfernsteuerung
 Fernbedienbare digitate Lautstärkeregelung
- Abmessungen (B x H x T): 280 x 83 x 354 mm
 - Gewicht: 3,8 kg

Stereo Lautsprecher NS-G30

- Regallautsprecher
- ■2-Wege-Baßreflex-System
- Musikbelastbarkeit: 70 W
- Impedanz: 4 Ohm
- Abmessungen (B x H x T): 226 x 340 x 240 mm
- Gewicht: 6,0 kg

CLASSIC 6

Package





(In Schwarz und Titan lieferbar)

Verstärker AX-9

- Linearer Dämpfungsfaktor
- Hohe dynamische Ausgangsleistung ■ Betriebssicher auch an 4 Ohm
- Yamaha-Systemfernsteuerung
- 6 Eingänge einschließlich 2 Tape Monitor Pure Direct Schalter
- Min. Ausgangsleistung (RMS) pro Kanal (20 Hz 20 kHz, 8 Ohm, 0,03% K): 50 W
 DIN Ausgangsleistung pro Kanal: 65 W
 Abmessungen (B x H x T): 280 x 119 x 389 mm

- Gewicht: 6,1 kg

Tuner TX-10 MKII

- RDS-Tuner mit PTY/PS/RT/CT/EON

- 40 Stationsspeicher als Mehrfach-Statusspeicher
 Direct PLL IF Count Synthesizer Tuner
 Abstimmwahlmöglichkeit (Auto/Stereo oder Manuell/Mono)
 Abmessungen (B x H x T): 280 x 83 x 360 mm
- Gewicht: 3,0 kg

- CD-Player CDX-9
 Yamaha Pro-Bit-Technologie
- Optischer Digitalausgang
- Synchro Start
- Programmspeicher für 25 Titel
- Direkter Titelzugriff über Zehnertastatur
- Kompatibel mit Yamaha-Systemfernsteuerung
- Fernbedienbare digitale Lautstärkeregelung
- Abmessungen (B x H x T): 280 x 83 x 354 mm
- Gewicht: 3,8 kg

Stereo Lautsprecher NS-G30

- Regallautsprecher 2-Wege-Baßreflex-System Musikbelastbarkeit: 70 W
- Impedanz: 4 Ohm
- Abmessungen (B x H x T): 226 x 340 x 240 mm
- Gewicht: 6.0 kg

Ausführliche Information und Berat durch den autorisierten Yamaha-Fa



YAMAHA ELEKTRONIK EUROPA GmbH - Siemensstraße 22-34 - D - 25462 Rellingen Handelsvertretung für Österreich: Fred Hertel - Lindenweg 2 B - 5162 Obertrum

Technische Änderungen vorbehalten

